

MKT metalizované polyesterové kondenzátory

MKT Metallized Polyester Film Capacitors

Elektronické součástky CZ, a.s.

Syllabova 2980/37a, 703 00 OSTRAVA - Vítkovice


Tel.: +420/ 595 781 623

E - mail: eso@es-ostrava.cz

Web Site: http://www.es-ostrava.cz



MKT 205 - 209 axiální





L max (mm)	11	14	19	26	31	36	41	60
d (mm)	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
L ₁ (mm)	15	17,5	22,5	30	35	40	45	60

Maximální impulsní zatížitelnost dU/dt [V/μsec]
Maximum pulse rise time dU/dt [V/μsec]

L max (mm)	11	14	19	26	31	41	60
U _R	dU/dt[V/μs]max.						
63 V	-	-	2,5	1	0,5	-	-
100 V	5,5	5	4	2	1,5	-	1
250 V	11	10	7,5	4	2,5	-	1,5
400 V	16	13,5	10	6,5	4	-	2
630 V	25	20	15	10	6	-	3
1000 V	-	50	30	15	10	8	4

Nejvyšší přípustný ztrátový činitel tanδ při +25 °C
Maxim. dissipation factor tanδ at +25 °C

kHz	C ≤ 0,1 μF	0,1 μF < C ≤ 1 μF	> 1 μF
1	0,008	0,008	0,010
10	0,015	0,015	



Konstrukce kondenzátorů:
kondenzátory z metalizované polyesterové fólie, bezindukční axiální provedení. Schopnost samoregenerace. Vývody: měděný pocínovaný drát. Povrchová ochrana polyesterovou páskou, čela zalita epoxidovou pryskyřicí. Samozhášivé provedení na přání zákazníka (UL94 V-0)

Odpovídající normy:
Kmenová norma: CSN IEC 60384-1
CSN EN 130000, CSN EN 130400
Dílčí norma: IEC 60384-2
CERTIFIKOVANÝ VÝROBEK
IECEE - CB - certifikát
CZ - 1042(1.003814-00, 1.003814-01)

Jmenovitá kapacita C_R - dle tabulky
Jiné hodnoty kapacity možné po dohodě. Jmen. hodnoty kapacity se dodávají v řadě E6 podle IEC 60063 publ. nebo v libovolné hodnotě v rozsahu vyráběných hodnot na přání zákazníka. Jmenovitá kapacita je kapacita při 1 kHz a 20 °C.

Tolerance kapacity:
± 20%(M), ± 10%(K), ± 5%(J)
jiné tolerance na přání

Izolační odpor Ris:
C ≤ 0,33 μF Ris min. 30 000 MΩ
C > 0,33 μF tis min 10 000 sec.

Časová konstanta tis:
tis = Ris × C [sec; MΩ; μF]

Jmen. pracovní napětí U_R [DC/AC 50-60Hz]
- dle tab.

Klimat. kategorie: 55/100/56 (IEC 60068-1)

Rozsah pracovních teplot:
- 55 °C ÷ +100 °C

Zkušební napětí:
U_T = 1,6 × U_R po dobu 2 sec. při teplotě okolí +25 °C ± 5 °C

Construction of capacitors:

Metalized polyester film capacitors noninductive construction, cylindrical shape, self-healing ability. Leads: tinned cooper wire Surface coating by polyester film tape wrapped, epoxy resin sealed. Flame retardand execution available upon request (UL94 V-0)

Referents standards:

General specifications:
EN 130000, IEC 60384-1
Sectional specifications: IEC 60384-2

CERTIFIED COMPONENT

IECEE-CB - certificate
CZ - 1042(1.003814-00, 1.003814-01)

Rated capacitance C_R - see table
Other values on request.

Nom. capacitance values are based on the E6 serie in accordance to IEC 60063 publ. or arbitrary values in capacitance range on request. The rated capacitance is the capacitance at 1 kHz and 20 °C.

Tolerance of capacitance:

± 20%(M), ± 10%(K), ± 5%(J)
or arbitrary tolerances on request

Insulation resistance Ris:

C ≤ 0,33 μF Ris min. 30 000 MΩ
C > 0,33 μF tis min 10 000 sec.

Time constant tis:

tis = Ris × C [sec; MΩ; μF]

Rated voltage U_R [DC/AC 50-60 Hz]

- see table.

Climatic category: 55/100/56 (IEC 60068-1)

Working Temperature range:

- 55 °C ÷ +100 °C

Test voltage:

U_T = 1,6 × U_R for 2 sec. at ambient temperature +25 °C ± 5 °C

Typ, Type	MKT 205	MKT 206	MKT 207	MKT 208	MKT 209
Jmenovité napětí Nominal voltage U _R =DC/AC	100 V= 63 V~	250 V= 160 V~	400 V= 200 V~	630 V= 220 V~ *	1000 V= 250 V~ *
Jmenovitá kapacita C _R Nominal capacitance C _R	Rozměry Dimensions ø D x L ±1[mm]				
1000 pF				5 x 11	5 x 14
1500				5 x 11	5 x 14
2200				5 x 11	5,5 x 14
3300				5 x 11	6 x 14
4700				5 x 11	6,5 x 14
6800				6 x 11	7 x 14
0,01 μF			5 x 11	5,5 x 14	8 x 14
0,015		5 x 11	5 x 11	6 x 14	7 x 19
0,022		5 x 11	6 x 11	6,5 x 14	8 x 19
0,033		5 x 11	7,5 x 11	7,5 x 14	9 x 19
0,047	5 x 11	5 x 11	5,5 x 14	7 x 19	11 x 19
0,068	6 x 11	6 x 11	8 x 14	8 x 19	11 x 26
0,1 μF	6,5 x 11	5,5 x 14	7 x 19	9 x 19	12 x 26
0,15	7,5 x 11	6 x 14	8 x 19	9 x 26	14 x 26
0,22	8,5 x 11	6,5 x 14	9 x 19	11 x 25	14 x 31
0,33	7 x 14	7,5 x 19	10 x 25	12,5 x 26	15 x 31
0,47	8 x 14	8,5 x 19	11 x 26	14,5 x 26	16 x 31
0,68	9 x 14	9,5 x 19	12 x 26	15 x 31	17 x 31
1,0 μF	10 x 19	10 x 26	14 x 26	19 x 31	19 x 31
1,5	11 x 19	11,5 x 26	14,5 x 31	22 x 31	17,5 x 41
2,2	13 x 19	13 x 26	19 x 31	17 x 36	21 x 41
3,3	11 x 26	15,5 x 26	22 x 31		26 x 41
4,7	13 x 26	18 x 26			
6,8	15,5 x 26	22 x 31			
10,0 μF	17 x 26	14,5 x 60			
15,0	19 x 31	17,5 x 60			
22,0	22 x 31	20,5 x 60			
33,0	23,5 x 60	24,5 x 60			
47,0	27 x 60	31 x 60			
68,0	32,5 x 60				

* tento typ kondenzátorů není určen pro práci v obvodech síťového napětí

Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím.


* this capacitors are not suitable for across the line applications. The manufacturer is not responsible for any damages, caused by the improper instalation and application.

MKT metalizované polyesterové kondenzátory





MKT Metallized Polyester Film Capacitors



Připustné pracovní napětí v závislosti na teplotě
Permissible working voltage depending on the ambient temperature



Připustné střídavé napětí v závislosti na frekvenci a kapacitě
Allowed altern. voltage versus frequency and capacity



Nejvyšší pracovní teplota:
Nejvyšší teplota na povrchu kondenzátoru při které ještě může kondenzátor pracovat trvale. Kondenzátory MKT mají nejvyšší teplotu, při které mohou ještě trvale pracovat +100°C, případně +125°C a odpovídá horní teplotě kategorie klimatické odolnosti

Pracovní napětí:
Nejvyšší stejnoměrné napětí, nebo ef. hodnota střídavého napětí nebo špičková hodnota napětíového impulsu, které lze na kondenzátor připojit trvale až do teploty +85°C. Od +85°C až do +100°C se napětí snižuje o 1,25% na každý stupeň nad +85°C - viz graf

Impulsní zatížení:
Kondenzátory, které se nabíjejí se strmou hranou (vysoká dU/dt) se nabíjejí velkými proudovými impulsy. Proudový impuls musí být omezen, aby nedošlo k přetížení nebo zničení vnitřních kontaktů a spojení. Nejvyšší dovolený proudový impuls udává přípustný nárůst napětí dU/dt [V/µsec] Minimální přípustný odpor v sérii s kondenzátorem je

$R_s = U_R / C_R \times dU/dt$
 U_R - jmenovité napětí [V]
 C_R - jmenovitá kapacita [µF]
 R_s - [Ω]
V případě, že amplituda napětíových pulsů je nižší než jmenovité napětí, je možné zvýšit dU/dt podle vzorce $dU_{op}/dt = dU_R/dt \times U_R/U_{op}$
 U_R - jmenovité napětí
 U_{op} - amplituda pracovního napětí

Nejvyšší přípustné střídavé napětí:
Je čisté sinusové napětí 50/60 Hz, které lze na kondenzátor trvale připojit až do napětí o frekvenci 50/60 Hz. Pro práci při vyšších frekvencích je třeba respektovat omezení podle grafu závislosti provozního střídavého napětí na frekvenci.

Ztráty v kondenzátoru:
Nejvyšší přípustná výkonová ztráta v kondenzátoru za normálních podmínek:
 $P_{max} = K \cdot S \cdot \Delta T$
 $K = 2,5 \text{ [mW/}^\circ\text{C.cm]}$
 S - je plocha povrchu kondenzátoru
 $\Delta T_{max} 10^\circ\text{C}$ - je nejvyšší přípustné zvýšení teploty na povrchu vlivem vnitřní výkonové ztráty
Izolační odpor R_{is} :
Izolační odpor se udává v MΩ a měří se při stanoveném napětí 100 VDC, nebo 10 VDC po 1 min. nabíjení a teplotě +20°C.

$C < 0,33 \mu\text{F}$ R_{is} min. 30 000 MΩ
 $C > 0,47 \mu\text{F}$ R_{is} min. 10 000 sec.

Časová konstanta t_{is} :
Časová konstanta vyjadřuje izolační vlastnosti kondenzátoru o vyšší kapacitě, udává se v sec. a vypočte se podle vztahu:
 $t_{is} = R_{is} \times C$ [sec; MΩ; µF]

Zaručovaná životnost kondenzátorů:
změna kapacity $\Delta C/C$ a tg δ po zkoušce při teplotě +85°C při napětí 1,25 U_R po dobu 2000 hod.
 $\Delta C/C \leq 5\%$
 $\Delta \text{tg } \delta \leq 0,0030$ při 10 kHz pro $C \leq 1 \mu\text{F}$
 $\Delta \text{tg } \delta \leq 0,0020$ při 1 kHz pro $C > 1 \mu\text{F}$
 ΔR_{is} musí být méně než 50% původní hodnoty.

Dlouhodobá stabilita po skladování:
Nejvyšší přípustná změna kapacity po dvouletém skladování (do 40°C)
 $\Delta C/C < \pm 3\%$ pro $C < 0,1 \mu\text{F}$
 $\Delta C/C < \pm 2\%$ pro $C > 0,1 \mu\text{F}$

Upper operating temperature:

The max. temperature measured on the case surface at which the capacitor can work continually. MKT capacitors have the upper operating temperature is +100°C, at any rate +125°C and corresponds to the upper category temperature

Working voltage:

The maximum direct voltage, or the maximum r.m.s. voltage or the max. value of a voltage pulse, which may be continuously applied to the terminals of capacitor till to the temperature +85°C. From +85°C till +100°C the voltage derating is 1,25% / °C - see graph.

Pulse loading:

The capacitors charged with unsinusoidal voltage pulses with quick rise (high dU/dt) will be loaded with high current pulses. The current pulse must be limited in order to not overload or not destroy the internal contact and connections. The limit of allowed current loading is given with allowed voltage rise in time dU/dt [V/µsec] Minimum resistance in series with capacitor is

$R_s = U_R / C_R \times dU/dt$
 U_R - rated voltage [V]
 C_R - nominal capacitance [µF]
 R_s - [Ω]
If the max. pulse voltage is less than the rated voltage, higher dU/dt values can be permitted
 $dU_{op}/dt = dU_R/dt \times U_R/U_{op}$
 U_R - rated voltage
 U_{op} - working voltage amplitude

Permissible AC Voltage:

It is the pure sine wave voltage that may be applied to the capacitor at the frequency up to 50/60 Hz. For the operation at higher frequencies refer to permissible AC voltage versus frequency graphs.

Dissipation of capacitor:

The max. power dissipated by the capacitor under normal conditions:
 $P_{max} = K \cdot S \cdot \Delta T$
 $K = 2,5 \text{ [mW/}^\circ\text{C.cm]}$
 S - is the case - surface of capacitor
 $\Delta T_{max} 10^\circ\text{C}$ - is the max. temperature increasing on the case surface over the ambient temperature influence of power loss in capacitor.

Insulation resistance R_{is} :

The insulation resistance is expressed in MΩ and is measured at the specified voltage 100 VDC, or 10 VDC after 1 minute charge and at +20°C.

Time constant t_{is} :

The time constant is used to express the quality of insulation for higher capacities and is expressed in seconds with the following formula: $t_{is} = R_{is} \times C$ [sec; MΩ; µF]

Endurance test:

The permissible $\Delta C/C$ and tg δ after test by +85°C $U_R = 1,25 U_R$ 2000 hours.
 $\Delta C/C \leq 5\%$
 $\Delta \text{tg } \delta \leq 0,0030$ at 10 kHz pro $C \leq 1 \mu\text{F}$
 $\Delta \text{tg } \delta \leq 0,0020$ at 1 kHz pro $C > 1 \mu\text{F}$
 ΔR_{is} must perform 50% of initial limit

Capacitance drift by storage:

Max. permissible changes of capacitance after a period of 2 years (up to 40°C)
 $\Delta C/C < \pm 3\%$ for $C < 0,1 \mu\text{F}$
 $\Delta C/C < \pm 2\%$ for $C > 0,1 \mu\text{F}$

